

Anti-Graffiti 4 Mil

Anti-Graffiti ayuda a prevenir daños en los vidrios originados por vandalismo , proporcionando una capa reemplazable de protección. Anti-Graffiti es ópticamente claro y se puede utilizar en la superficie exterior o interior del vidrio. Usos populares incluyen escaparates, transporte público, baños, cristales de ascensores , máquinas expendedoras, etc..

Beneficios del Producto

- Protección invisible contra vandalismo
- Removible y de fácil mantenimiento
- Ópticamente clara y libre de distorsiones.
- Sostiene juntos los vidrios quebrados.
- Rechazo sobre 99% de Rayos UV
- Retarda la decoloración de telas y pisos

¿Qué es Madico ?

Madico Window Films es una solución elegante, práctica , para su comodidad, protección y de apariencia natural en sus ventanas. Con más de 100 años de innovación, Madico es un proveedor líder de productos avanzados de ingeniería para satisfacer sus necesidades. Al seleccionar sus películas para ventanas para su casa o edificio, puede confiar en nuestros productos de calidad instalados profesionalmente.

www.madico.com



Anti-Graffiti 4 Mil

Especificaciones Técnicas

Total Solar Energía:

Transmitida %	84.0
Reflejada %	9.0
Absorbida %	7.0

Luz Visible

Transmitida %	90.0
Reflejada Exterior %	9.0
Reflejada Interior %.....	9.0
Glare Reducción Brillo %	0.0

Coefficiente de Ganancia de Calor	0.85
Coefficiente de Sombra.....	0.99
Eficacia Lumínica	0.90

Total Energía Rechazada %

Rechazo Rayos Infrarojos %*	18.0
-----------------------------------	------

U Factor.....	1.10
---------------	------

Emissividad.....	0.95
------------------	------

Rechazo Rayos UV %	Exceeds 99.0
--------------------------	--------------

Propiedades Físicas:

Grosor Film	4 Mil
Estructura componentes.....	100 Micras
Estructura	1 Capa
Tipo Adhesivo	Acrilico Sensible a la Presión
Resistencia a la Tensión♦... 25,000 PSI Avg. MD/TD	
Resistencia a la Rotura♦.100 Libras por Pulgada (Ancho)	
Resistencia Adhesiva♦.....	3 a 4 Libras por Pulgada

De conformidad a las normas del National Fenestration Rating Council (NFRC) sobre un vidrio clear standard de 3mm .

* Rango de IR cercano (780-2500nm)

♦ Informes independientes de las pruebas disponibles bajo petición.



Specification Use Statement

Reported values are typical properties and should not be used as a specification. Since the user is aware of the specific conditions in which the product is to be used, it is the user's responsibility to determine whether the product is suitable for intended use. If you need verification regarding specific use or additional information, please contact Madico Window Films or your local Madico Authorized Dealer.